Détecteur de fumée



Andrieu a sélectionné pour vous le meilleur des détecteurs : les détecteurs de fumée (Ei605), détecteurs de monoxyde de carbone (Ei208) et détecteurs de chaleur (Ei603) de la gamme Ei Electronics qui vous assurent une protection efficace en toute sérénité.

La qualité de leurs composants électroniques permet une grande sensibilité de détection, garantit la fiabilité et réduit les risques de fausses alarmes.

Équipé de l'interconnexion sans fils RadioLink, la fixation du détecteur est rapide et facile.

Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) Ei Electronics sont garantis 5 ans.

Ils remplissent par ailleurs tous les critères de la loi Morange imposant la présence d'au moins un DAAF dans chaque logement.

5

Garantie de 5 ans.

Alarme de 85dB à 3 mètres minimum.

RadioLINK

Équipé de la technologie RadioLINK: Grâce à l'ajout du module radio, l'interconnexion du détecteur avec d'autres détecteurs CO ou DAAF est possible.

andrieu

NF DAAF

Détecteur de chaleur

- Certifié BS 5446-2/3
- Déclenchement à 58°C +-4°C
- Alimentation : Pile 9V alcaline ou pile lithium scellée 2000mAh
- Autonomie: 1 an(alcaline) / 10 ans (lithium)
- Large bouton Test
- Socle de montage
- Protection : Antivol
- Interconnexion filaire
- Interconnexion sans fil (avec module en option)
- Puissance de l'alarme 85db(A) à 3m
- **Garantie 5 ans**

	Quantité	Dimensions	Référence
Ei603C RadioLINK Pile 9V Alcaline	Unité	120x50mm Poids:200g	N-DCA-U
Module Radio: Ei605MRF	Unité		N-DF2-MR
	par 30		N-DF2-MR30
Ei603TYC RadioLINK Pile Lithium	Unité	120x50mm Poids:200g	N-DCL-U
Module Radio: Ei605MTYRF	Unité		N-DF3-MR
	par 30		N-DF3-MR30

DAAF optique

- Certifié CE EN14064:2005 et NF DAAF
- Alimentation : Pile 9V alcaline ou pile lithium scellé 2000mAh
- Autonomie: 1 an(alcaline) / 10 ans (lithium)
- Détecteur : Optique
- Large bouton Test & Silence
- Socle de montage
- Protection : Antivol
- Interconnexion filaire
- Interconnexion sans fil (avec module en option)
- Puissance de l'alarme 85db(A) à 3 m
- **Garantie 5 ans**

	Quantité	Dimensions	Référence
Ei605C RadioLINK Pile 9V Alcaline	Unité	115x45mm Poids:200g	N-DF2-U
	par 70		N-DF2-70
Module Radio: Ei605MRF	Unité		N-DF2-MR
	par 30		N-DF2-MR30
Ei605TYC RadioLINK Pile Lithium	Unité	115x45mm Poids:200g	N-DF3-U
	par 70		N-DF3-70
Module Radio: Ei605MTYRF	Unité		N-DF3-MR
	par 30		N-DF3-MR30

Détecteur de monoxyde de carbone

- Certifié CE EN50291:2001
- Alimentation : Pile lithium scellée
- Durée de vie et autonomie: 7 ans
- Détecteur : capteur électrochimique haute sensibilité
- Large bouton Test & Silence
- Socle de montage
- Protection : Antivol
- Interconnexion sans fil (avec module en option)
- Puissance de l'alarme 85db(A) à 3 m
- **Garantie 5 ans**

	Quantité	Dimensions	Référence
EI 208 W RadioLINK	Unité	120 x 105 x 45 mm	N-208W-U
	par 50		N-208W-50
EI 208DW RadioLINK avec affichage digital	Unité		N-208DW-U
	par 50		N-208DW-50
Module Radio: EI 200 MRF	Unité		N-200MRFU
	par 50		N-200MRF50

Passez vos commandes dès maintenant par fax au 03 44 07 22 63
ou par mail à sledoux.andrieu@gmail.com

andrieu

Société des Extincteurs Andrieu
1 rue du 11 mai 1967, BP n°50505, 60115 Méru
Tel: 0344224422 Fax: 0344451813 E-mail:extincteurs-andrieu@wanadoo.fr